

Ausschreibungstexte Hohlkehlssockel

Pos. 01.00 Hohlkehlssockel

Pos. 1.01 Hohlkehlssockel

Vorgefertigte Hohlkehlssockel mit elastischer Hohlkehilverstärkung (z.B. Toggofloor) aus vorgenannten Belag, 100 x 55mm (Wand/Boden)

Radius 12–15 mm, herstellen und mit geeigneten Kontakt -/Trockenkleber auf festen, staubfreien Untergrund dauerhaft an Wand und Boden verkleben, Fugen der Sockel mit silikonfreier Dichtmasse farblich passend verfugen oder mit passendem Schweissdraht thermisch verschweissen gemäss Belaghersteller.

Fugen zum Belag (Bodenfläche) thermisch verschweissen gemäss Belaghersteller. (Vergütung über Pos.)

..... lfm

EP:.....

GP:

Pos. 1.02 Zulage für Aussenecken

vorgefertigte Ecken aus Pos. 1.01 Hohlkehlprofil, 100 x 55mm (Wand/Boden) sauber auf Gehrung geschnitten, mit elastischer Eckverstärkung an Boden und Wand (z.B. Toggofloor), wie Pos. 1.01 dauerhaft verkleben

..... Stück

EP

GP:

Pos. 1.03 Innenecken

vorgefertigte Ecken aus Pos. 1.01 Hohlkehlprofil, 100 x 55mm (Wand/Boden) sauber auf Gehrung geschnitten, mit elastischer Eckverstärkung an Boden und Wand, (z.B. Toggofloor), wie Pos. 1.01 dauerhaft verkleben.

..... Stück

EP

GP: